

DEWALT

VISICO
FASTENING SYSTEMS

VIENKĀRŠI ELPOJIET

RESPIRATORU
KATALOGS



GUARANTEED TOUGH.

www.visico.eu

DEWALT

TEICAMI PIEMĒROTS DARBOS AR AUGSTU PUTEKĻU KONCENTRĀCIJU

FFP2 & FFP3 VIENREIZLIETOJAMIE RESPIRATORI

Viegls, pielāgotas formas FFP2 NR D un FFP3 NR D respirators ar vārstu aizsardzībai pret smalkiem putekļiem un šķidriem aerosoliem.

VĀRDNĪCA

FFP = FILTRĒJOŠIE SEJAS AIZSARGI
NR = NAV ATKĀRTOTI LIETOJAMS
D = TESTĒTS AR DOLOMĪTU
APF = PIEŠĶIRTAIS AIZSARDZĪBAS FAKTORS

IEPAKOJUMA VARIANTI

**PIEEJAMS IEPAKOJUMOS
2GAB., 5GAB. UN 10GAB.**



FILTRĒŠANAS LĪMENI

FFP2 94% @ 0.3 MICRONI	FFP3 99% @ 0.3 MICRONI
-------------------------------------	-------------------------------------

AIZSARDZĪBAS FAKTORS

APF 10	APF 20
---------------	---------------

TIPISKĀS PIELIETOJUMU VIETAS

LIETOJUMI

GRIEŠANA
DEMONTĀŽA
URBŠANA
SLĪPĒŠANA
IZOLĀCIJAS
DARBI
APMEŠANA
KRĀSOŠANA
METINĀŠANA
KOKAPSTRĀDE

MATERIĀLI

ĶIEĢĒĻU PUTEKĻI
(VAR SATURĒT SILĪCIJA DIOKSĪDU)
CEMENS
(VAR SATURĒT SILĪCIJA DIOKSĪDU)
BETONS
(VAR SATURĒT SILĪCIJA DIOKSĪDU)
STIKLA PUTEKĻI
CIETKOKSNE
(OZOLS, TROPU KOKSNE, TĪKKOKS, MDF)
MINERĀLU PUTEKĻI
(VAR SATURĒT SILĪCIJA DIOKSĪDU/ASBESTU)
KRĀSA
(AR HROMU, ARSĒNU, VARU)
SILĪCIJA DIOKSĪDS
NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
ŠĶIEDRA UN STIKLA ŠĶIEDRA
METĀLS
KRĀSA (BEZ HROMA)
PLASTMASA
SKUJKOKU KOKSNE
LODĒŠANA
TĒRAUDS
LAKA
ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

DEWALT

VIEGLA KONSTRUKCIJA, ĪPAŠI ZEMA ELPOŠANAS PRETESTĪBA



P3 & A2P3 PUSMASKAS

DEWALT atkārtoti lietojamais pusmaskas respirators ar P3 vai A2P3 filtriem nodrošina aizsardzību darba vietās, kur gaisā ir augsts smalko putekļu, svina, silīcija dioksīda, MDF daļiņu vai citu rūpniecisko piesārņotāju līmenis. DEWALT pusmasku ir ērti valkāt, tai ir zema gaisa plūsmas pretestība, kas atvieglo elpošanu, un tā ir vienkārši un viegli kopjama.

Pieejami divi izmēri: vidējs un liels.

KOMPLEKTĀCIJA

1x Pusmaska

1x Filtru pāris



FILTRĒŠANAS LĪMEŅI

P3	A2P3
99.95% @ 0.3 MICRONI	99.95% @ 0.3 MICRONI

AIZSARDZĪBAS FAKTORS

APF 20	APF 10
--------	--------

PUSMASKAS IZVĒLES CEĻVEDIS

PIELIETOJUMI	MATERIĀLI	FILTRA IZVĒLE
GRIEŠANA	PUTEKĻI	
DEMONTĀŽA	SILĪCIJA DIOKSĪDS	P3
URBŠANA	BETONA GRIEŠANA	P3
SLĪPĒŠANA	AKMENS GRIEŠANA	P3
IZOLĀCIJA	APMETUMS	P3
APMEŠANA	SMAKAS	
KRĀSOŠANA	SVEĶI	A2P3
METINĀŠANA	IZGAROJUMI	
KOKAPSTRĀDE	METINĀŠANA (DZELZS UN SVINS)	P3
	KOKSNE	
	CIETKOKSNE	P3
	SKUJKOKU KOKSNE	P3
	ŠĶIEDRAS	
	AŽBESTS	P3
	STIKLA ŠĶIEDRA	P3
	KRĀSOŠANA	
	UZ ŪDENS BĀZES	P3 / A2P3
	OTA - UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES	A2P3
	SMIDZINĀŠANA - UZ ŠĶĪDINĀTĀJA	A2P3
	BĀZES MANUĀLA SAGATAVOŠAN	P3 / A2P3
	MEHĀNISKA SAGATAVOŠANA	P3 / A2P3
	KRĀSAS NOŅEMŠANA	A2P3
	KOPŠANA	
	VAITSPIRTS	A2P3
	GLIFOSĀTS (NEZĀĻU IZNĪCINĀTĀJS)	A2P3

VIEGLS PUSMASKAS RESPIRATORS



MINIMĀLS REDZES LAUKA TRAUCĒJUMS.



ĪPAŠI ZEMA ELPOŠANAS PRETESTĪBA ĻAUJ LIETOTĀJAM VALKĀT TO ILGĀK.

ĪPAŠĪBAS


- A** Viegla konstrukcija un zemas slodzes gaisa plūsmas sistēma nodrošina īpaši zemu elpošanas pretestību un uzlabotu lietotāja komfortu ilgāku laiku.
- B** Drošs un viegli regulējams elastomēra galvas balsts nodrošina drošu piegulumu un papildu komfortu.
- C** Divu režīmu siksnas ļauj lietotājiem noņemt masku, nenoņemot galvas aizsargu.
- D** Divu filtru konstrukcija nodrošina vienmērīgu svara sadalījumu ar minimāliem šķēršļiem redzamības laukā.

SPECIFIKĀCIJA

	DXIR1HMMP3		DXIR1HMLP3		DXIR1HMMA2P3		DXIR1HMLA2P3	
RESPIRATORA IZMĒRS	Vidējs	Liels	Vidējs	Liels				
FILTRA TIPS	P3 Daļiņu			A2P3 Kombinētais				
FILTRĒŠANAS EFEKTIVITĀTE	99.95% @ 0.3 Microni							
APSTIPRINĀJUMI UN SERTIFIKĀCIJA	PUSMASKA (EN140:1998); P3 FILTRS (EN143:2000); A2P3 FILTRS (EN14387:2004+A1:2008), CE 2797, UKCA 0086							



ZEMA ELPOŠANAS PRETESTĪBA



ĀTRI MAINĀMI FILTRI



NESATUR LAKEKSU

DEWALT

AIZSARGĀ VAIRUMĀ INTENSĪVU APSTĀKĻU



P3 & A2P3 PILNAS SEJAS MASKAS

DEWALT atkārtoti lietojamais pilnas sejas maskas respirators ar P3 vai A2P3 filtriem nodrošina aizsardzību darba vietās, kur gaisā bieži sastopami smalkie putekļi, svins, silīcija dioksīds, MDF daļiņas vai cita veida rūpnieciskie piesārņotāji. DEWALT pilnas sejas maska ir ērta valkāšanai, tai ir zema gaisa plūsmas pretestība, kas atvieglo elpošanu, un triecienizturīgs vizieris, kas atbilst standartam EN166, lai pasargātu no gružiem.

Pieejami divi izmēri: vidējs un liels

FILTRĒŠANAS LĪMEŅI

P3 99.95% @ 0.3 MICRONI	A2P3 99.95% @ 0.3 MICRONI
--------------------------------------	--

AIZSARDZĪBAS FAKTORS

APF 40	APF 20
---------------	---------------

KOMPLEKTĀCIJA

- 1x Pilna sejas maska
- 1x Filtru pāris



PILNAS SEJAS MASKAS IZVĒLES CEĻVEDIS

LIETOJUMI

GRIEŠANA
DEMONTĀŽA
URBŠANA
SLĪPĒŠANA
IZOLĀCIJA
APMEŠANA
KRĀSOŠANA
METINĀŠANA
KOKAPSTRĀDE

MATERIĀLI

PUTEKĻI

SILĪCIJA DIOKSĪDS
BETONA GRIEŠANA
AKMENS GRIEŠANA
APMETUMS

SMAKAS

SVEĶI

IZGAROJUMI

METINĀŠANA
(DZELZS UN SVINS)

KOKSNE

CIETKOKSNE
SKUJKOKU KOKSNE

ŠĶIEDRAS

AZBESTS
STIKLA ŠĶIEDRA

KRĀSOŠANA

UZ ŪDENS BĀZES P3 / A2P3
OTA – UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES A2P3
SMIDZINĀŠANA - UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES A2P3
MANUĀLA SAGATAVOŠANA P3 / A2P3
MEHĀNISKA SAGATAVOŠANA P3 / A2P3
KRĀSAS NOŅEMŠANA AR KARSĒŠANU A2P3

KOPŠANA

VAITSPIRTS A2P3
GLIFOSĀTS (NEZĀĻU IZNĪCINĀTĀJS) A2P3

FILTRA IZVĒLE

P3

P3

P3

P3

P3

A2P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3 / A2P3

A2P3

A2P3

P3 / A2P3

P3 / A2P3

A2P3

A2P3

A2P3

PILNAS SEJAS MASKAS RESPIRATORS



REGULĒJAMAS ČETRPUKSTU SIKSNAS PALĪDZ LIETOTĀJIEM SAGLABĀT KOMFORTU ILGĀK.



VISAS RESPIRATORA DAĻAS IR PILNĪBĀ NOMAINĀMAS.


ĪPAŠĪBAS

- A** Viegla konstrukcija un zemas slodzes gaisa plūsmas sistēma nodrošina īpaši zemu elpošanas pretestību un uzlabotu lietotāja komfortu ilgāku laiku.
- B** Triecienizturīgs polikarbonāta vizieris nodrošina netraucētu redzamības lauku un aizsargā lietotājus no priekšmetu atlūzām.
- C** 5 punktu regulējamas galvas siksnas palīdz lietotājiem saglabāt komfortu ilgāk.
- D** Divu filtru konstrukcija nodrošina vienmērīgu svara sadalījumu ar minimāliem šķēršļiem redzamības laukā.
- E** Visas respiratora daļas ir pilnībā nomaināmas, tādējādi atvieglojot tā apkopi.


SPECIFIKĀCIJA

DXIR1FFMMP3 DXIR1FFMLP3 DXIR1FFMMA2P3 DXIR1FFMLA2P3


RESPIRATORA IZMĒRS	Vidējs	Liels	Vidējs	Liels
FILTRA VEIDS	P3 Daļiņu		A2P3 Kombinētais	
FILTRĒŠANAS EFEKTIVITĀTE	99.95% @ 0.3 Microni			
APSTIPRINĀJUMI UN SERTIFIKĀCIJA	PILNA SEJAS MASKA (EN136:1998); P3 FILTRS (EN143:2000); A2P3 FILTRS (EN14387:2004+A1:2008), CE 2797, UKCA 0086			



ZEMA ELPOŠANAS PRETESTĪBA



ĀTRI MAINĀMI FILTRI



ACU AIZSARDZĪBA



Katalogā norādītās specifikācijas nav saistošas, un tās var tikt mainītas bez ražotāja brīdinājuma

Ekskluzīvais izplatītājs Baltijā:

Visico Fastening Systems
SIA
Mazā Rāmas 2
Valdlauči
LV1076
www.visico.eu

 **VISICO**
FASTENING SYSTEMS

+371 67 452 453

www.visico.eu

DEWALT® un GUARANTEED TOUGH.® ir Stanley Black & Decker, Inc. preču zīmes, ko uz licences pamata izmanto Gentex Europe..

Visas tiesības aizsargātas. Ne šo katalogu, ne tā tekstu, ilustrācijas, zīmējumus vai jebkuru tā daļu nedrīkst reproducēt, uzglabāt izguves sistēmā, fotokopēt, ierakstīt vai pārraidīt jebkādā elektroniskā vai citā formā bez mūsu piekrišanas. Cik mums zināms, visi šajā katalogā ietvertie apraksti un ilustrācijas ir pareizi drukas sagatavošanas brīdī. Tomēr mēs nevaram uzņemties atbildību par neprecizitātēm aprakstos vai ilustrācijās un paturam tiesības mainīt specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. © DEWALT® 2022.